# **TOSHIBA**

### PCコミュニケーションカメラ



#### CCD搭載

30万画素の高画質 CCDカメラだから、 クリアな映像表示

#### マイク内蔵

マイク機能も 内蔵され、映像と一緒に 声まで送れる

#### コンパクト

持ち運びに便利で、 いつでも使える コンパクトサイズ

#### USB接続

USBポートに 差し込むだけの カンタン接続

PCコミュニケーションカメラ IPCV054A オープン価格(オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません)

本カタログ掲載商品の価格には、消費税等、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。

### P C コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン カ メ ラ で 楽 し さ 広 が る 。



#### 離れていても、 いつでも会える。

電話もいいけど、本当は会って話したいと思っても、 遠距離だとなかなか難しい。PCコミュニケーション カメラなら、お互いの顔を見ながらリアルタイムで 会話を楽しむことができます。孫の顔を見たいおじ いちゃんとおばあちゃんやカップルにオススメです。



### 分からないことは、 その場で聞ける。

母に料理を教わったけど、レシピだけじゃ上手く いかない。そこで、PCコミュニケーションカメラ で作っている様子をライブ中継。リアルタイムだか ら、映像を見ながらいっしょに作ることができます。

#### 場所を選ばない ビジネススタイル。

外回りが多くて会議に間に合いそうもない。PCコ ミュニケーションカメラなら、ビデオ会議を実現し ます。自宅はもちろん、外出先のカフェやホテルなど (無線LANスポット)でも、手軽に打ち合わせをする ことができます。



#### シャッターチャンスを 逃さない。

ペットを自慢したいけど、あちこち動き回るか ら動画じゃ上手く撮影できない。そんな時は、 スナップショットをご利用ください。PCコミュ ニケーションカメラは、デジタルカメラとして も使えるので、決定的な瞬間を逃がしません。 ※ソフトウェアの機能により、ご使用になれない場合があります。



●上記のようにリアルタイムで会話を楽しむためには、Yahoo! Messenger、MSN® Messenger、Microsoft® NetMeetingなど各プロバイダが提供するメッセンジャーサービスが必要です。メッセンジャーサービスをご利用の際は、IDの取得が必要です。詳細は各プロバイダに お問い合わせください。●インターネットへの接続環境が必要です。通常の電話回線でもご利用いただけますが、映像や音がとぎれる場合があります。快適にご利用いただくために、ADSLなどの高速インターネット接続サービスのご利用をお薦めします。●同梱のCD-ROMに YAHOO! Messengerと YAHOO! BB がバンドルされています。●使用環境によって、録画・再生時にコマ落ちや画像劣化が発生するなど、画像や音声が影響を受ける場合があります。

主な仕様				
型番	IPCV054A	レンズ焦点距離	16cm~∞(手動調整)	
インタフェース	USB1.1準拠 <sup>※1</sup>	マイク	音圧感度:-40dBV±3dBV 入力周波数带域:10Hz~10KHz	
画像素子	1/4インチカラー CCDセンサー			
有効画素数	640×480ピクセル(VGA)/約30万画素	使用環境条件	温度:0~40℃、湿度10~90%(結露のないこと)	
動画サイズ	最大640×480ピクセル	電源	DC5.0V(USBインタフェースより供給)	
静止画サイズ	最大640×480ピクセル <sup>※2</sup>	消費電流	最大320mA(省電力時:0.5mA)	
フレームサイズ	最大640×480ピクセル <sup>※2</sup>	外形寸法/質量	約38(W)×80(D)×25(H)mm/約70g	
フレームレート	最大30フレーム/秒 <sup>※3</sup>	ケーブル長	約80cm	
ビデオフォーマット	RGB24bit、I420、IUYV	主な付属品	ドライバ/ユーティリティディスク(CD-ROM)、キャリングボーチ、 取扱説明書、保証書 〈ディスク内容〉PCコミュニケーションカメラ用ドライバ、ADSL申し 込み:Yahoo! BB申し込みツール、メッセンジャーソフト:Yahoo! Messenger	
最低被写体照度	10Lux			
レンズ	F=2.2 f=4.9mm			
レンズ画角(水平)	40度			

動作環境				
CPU	Pentium®II400MHz以上 (Pentium®III450MHz以上を推奨)	対応OS	Windows®98SE/Me/2000/XP	
メモリ	64MB以上(128MB以上を推奨)	その他	CD-ROMドライブ(ドライバおよび添付のソフトウェアのインストール用)	
ハードディスク空き容量	75MB以上		スピーカ(ノートPCに付属していない場合は、別途必要となります)	

※1すべてのPC機器との接続動作を保障するものではありません。 ※2ご使用の編集ソフトにより、キャブチャできる解像度が異なります。※3キャブチャ可能なフレームレートはPCの性能、回線状況に依存します。

●本カタログに掲載の社名、製品の名称はそれぞれ各社が希標として使用している場合があります。●Pentiumはアメリカ会衆国およびその他の国におけるインテルコーボレーションまたはその子会社の登録施機です。●Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporatioの米国及び他の国における 登録施機です。をWindowsのエに支充核は、Microsoft Windows Operating System です。● Windowsのエに支充核は、Microsoft Windows Operating System です。● Windowsのエに支充核は、Microsoft Windows Operating System です。● Windowsのエに支充核は、Microsoft Windows Operating System で、● Windows のような場合があります。また、写真の ロば最からため、実際の他品のセとを少良なる場合があります。また、写真の では最からため、実際の他品のセとシッ良なる場合があります。またのロじには多かしたもので、多かのサインでは、「一般では、当社に一切の責任を含いませんので、あかいのごう承ください。■データの盗務等、無私Anの使用に関する各等に関いては、当社は一切の責任を含いませんので、あかいのごう承ください。■本製品の仕様は日本国内向けです。海外ではご使用になれません。■補修用性能部品の保有期間は製品発表後5年です。

#### **TOSHIBA** Information

東芝PC周辺機器情報サイト http://www3.toshiba.co.jp/peripheral/

[インターネットで製品情報、サポート情報、モジュールダウンロードなどの情報がご覧いただけます。]



## 安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の 「安全にお使いいただくために…」等をよくお読みください。

### TOSHIBA

### 株式会社 東芝 デジタルメディアネットワーク社

#### PC事業部

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1(東芝ビルディング)

東芝PC周辺機器に関する技術的な

東芝PC周辺機器に関する技術的な ご質問・お問い合わせにお答えします。「東芝PC IOSセンター」

TEL.043-278-5970 FAX.043-278-9035

受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00 (土曜、日曜、祝日、特別休日を除く)